

Naam / logo en contactinfo netbeheerder



Afspraken Bevestiging Grondroeractiviteiten

Ten behoeve van het verrichten van grondroer- en overige activiteiten nabij leidingen en/of kabels van naam netbeheerder

1. Algemene KLIC informatie

KLIC-nummer: Opgegeven graafpolygoon correct: Ja Nee
KLIC-informatie aanwezig: Ja Nee Dossier voorbespreking(en) aanwezig: Ja (ref:) Nee N.V.T.
Werkorder aangemaakt: Ja Nee Order nummer:
Geplande startdatum: Geplande einddatum:

2. Gegevens opdrachtgever van het uitvoerend bedrijf

Naam:
Adres: Plaats:

3. Gegevens uitvoerend bedrijf

Naam: Contactpersoon: Tel. nr.:
Adres: Plaats:

4. Locatie werkzaamheden

Straat: Plaats:
Tekeningnummer: Km getal leiding:

5. Kabel en/of leidinginformatie

Kabel en/of Leidingnummer(s): Kabel en/of leidingtekening(en) overhandigd: Ja Nee
Product in leiding(en): Gas Aardolieproduct(en) Overig
Type kabels: Data LS / HS

6. Uitvoering

Korte omschrijving werkzaamheden:
Klic betrokken: Nee omdat: (onderteken formulier)
 Ja (ga verder met invullen)
Leiding(en)/kabel(s) gemarkeerd: Ja Nee, omdat:
Is toezicht vereist: Nee Ja (minimaal 3 werkdagen vooraf aanmelden)
Proefsleuven noodzakelijk: Ja Nee Uitvoeringsdatum:

7. Vaste bepalingen *

- Wanneer geplaatste markeringen zijn verdwenen en/of er sprake is van wijzigingen in de uitvoering, dient **direct** contact opgenomen te worden met de netbeheerder. Markeringen in **geen** geval zelf herplaatsen.
- Bij een overdracht van het werk dit formulier mede overdragen en **directe verplichte** melding aan de netbeheerder
- Bij veroorzaken of constateren van schade en/of lekkage: werkzaamheden stoppen en **direct de netbeheerder** informeren op tel. nr:

8. Overeengekomen bepalingen *

- Graven boven of nabij meter aan weerszijde van de kabel(s) en/of leiding(en) is alleen toegestaan onder toezicht en/of met toestemming van netbeheerder personeel, dit geldt ook voor het maken van proefsleuven.
- Binnen meter tot de leiding en/of kabel is het niet toegestaan mechanisch te graven.
- Bij aanleg van kabel(s) en/of leiding(en) moet de minimale afstand meter bedragen en bij paralleligging meter.
- De onderkant van de kruisende drainage mag niet dichters dan cm van de bovenzijde van de kabel(s) en/of leiding(en) worden aangebracht. Parallel liggende drainage dient minimaal meter uit de leiding te worden aangebracht.
- Gestuurde boring(en) dienen (in alle richtingen), minimaal op meter uit de leiding en/of kabel te worden aangebracht.
- Persingen dienen (in alle richtingen), minimaal op meter uit de leiding en/of kabel te worden aangebracht.
- Transport over de leiding en/of kabel is alleen toegestaan na het aanbrengen van: draglineschotten, rijplaten, anders
- Opslag van grond in de belemmerende strook is toegestaan tot een hoogte van maximaal meter.
- Belasting is maximaal ton / m²
- De voorgenomen werkzaamheden vereisen eerst vooroverleg met de netbeheerder tel:
- Vooraf aan het dichten van sleuf dient toestemming van de netbeheerder te worden verkregen.

9. Algemene en/of specifieke en/of aanvullende afspraken: *

Algemene VELIN-voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten in bezit van uitvoerende: Nee Ja, nl:
Specifieke richtlijnen van de netbeheerder overhandigd aan uitvoerende: Nee Ja, nl:
Nulmetingen noodzakelijk: Nee Ja
Monitoring noodzakelijk: Nee Ja, waarschuwingsgrens: mm, stopgrens mm, meetfrequentie:

10. De uitvoerende verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden, vermeld op voor en achterzijde van dit formulier

Akkoord namens uitvoerende Akkoord namens de netbeheerder
Naam: Naam:
Tel.: Tel.:
Datum: Datum:
Handtekening: Handtekening:



VELIN BUREAU

Reitseplein 1
Postbus 4076, 5004 JB Tilburg
Tel: 013-5944767
info@velin.nl
www.velin.nl

Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland

De Algemene VELIN-voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten (te downloaden via www.velin.nl) zijn bedoeld om duidelijk en eenduidig aan te geven onder welke condities activiteiten nabij de leidingen, kabels en/of toebehoren van de VELIN-leden zijn toegestaan en zijn een aanvulling op de CROW-richtlijn 500 "schade voorkomen aan kabels en leidingen", de Wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netten en netwerken (WIBON)¹ en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb).

Wanneer er niet aan de gestelde voorwaarden kan worden voldaan, moet vooraf in overleg met de betrokken netbeheerder naar een veilige en aanvaardbare oplossing worden gezocht. Let er op dat bij een afwijking van de voorwaarden altijd tijdig vooraf de toestemming van de netbeheerder is vereist.

Hoofdpunten uit Algemene VELIN Voorwaarden voor grondroer- en overige activiteiten

Het complete document met alle voorwaarden is te downloaden via www.velin.nl

1. De werkzaamheden mogen niet gestart worden voordat de netbeheerder de ligging van de leiding heeft aangewezen, bijvoorbeeld door middel van herkenbare markeringen, piketten en het tracé is vrijgegeven door de netbeheerder. Hiervoor moet u voor aanvang van de werkzaamheden een afspraak maken.
2. Bij grote / langdurige projecten moet in overleg met de netbeheerder de tijdelijke markering en terreinafzetting worden bepaald.
3. De maaiveldhoogte mag, zonder schriftelijke toestemming² van de netbeheerder, niet worden gewijzigd binnen de belemmeringenstrook³.
4. Het is niet toegestaan om binnen 10 meter van de leiding te baggeren of spudpalen te plaatsen.
5. Bij het heien of plaatsen van een damwand moet een onderlinge afstand (dagmaat) van minimaal 1 meter rondom de leiding worden aangehouden, onder voorwaarde dat de leiding zichtbaar is. Tevens is het verplicht de leiding te beschermen door middel van draglineschotten tegen vallende voorwerpen zoals damwanden. Toezicht van de netbeheerder bij het plaatsen en het verwijderen van een damwand is vereist in verband met mogelijke zettingen.
6. Bij ontgraving van de leiding moet de coating beschermd worden tegen uitdroging, beschadiging en UV-straling. Dat kan bijvoorbeeld door het toepassen van zwart landbouwplastic en houten latten. Het herstellen van een beschadigde coating moet altijd in overleg met de netbeheerder plaatsvinden, wat betreft de wijze van uitvoering en te gebruiken materialen. Ook moet de coating altijd gecontroleerd zijn door de netbeheerder, vóórdat met het aanvullen van de ontgraving wordt begonnen.
7. Het is verboden om op leidingen te lopen en te steunen. Daarnaast moeten de leidingen beschermd zijn tegen vallende voorwerpen.
8. Bij **volledige** ontgraving van de leiding moet de leiding worden aangevuld en verdicht in overleg met de leidingeigenaar in lagen van 0,30 meter, met minimaal 0,30 meter schoon zand rondom de leiding.
9. Sonderingen ten behoeve van grondonderzoek en bemalingen mogen in het geheel niet plaatsvinden binnen de belemmeringenstrook zonder voorafgaand overleg met de netbeheerder.
10. Bijzondere voorvallen, afwijkende ligging en overige incidenten dienen direct aan het Kadaster en de netbeheerder gemeld en gerapporteerd te worden.

¹ De Wet informatie-uitwisseling boven en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) vervangt de in 2008 ingevoerde WION. De wet is sinds 31 maart 2018 van kracht.

² Het vastleggen van de afspraken middels dit formulier geldt als een schriftelijke toestemming.

³ De belemmeringenstrook is standaard 5 meter breed conform Revb, uitgezonderd aardgastransportleidingen tot 40 bar, waarbij de belemmeringenstrook aan weerszijden van de leiding 4 meter breed is. De belemmeringenstrook bevindt zich aan weerszijden van de leiding, gemeten vanuit het hart van de leiding.